

	Sarja	Radan pituus linnuntietä	Rastien lukumäärä	Mittakaava
	H21	2,9	20	1:4000
	H35, H40, H45, H20, D21	2,4	19	1:4000
AAMUPÄIVÄ	H50, H55, H18 D35, D40; D45, D20, D18	2,2	15	1:4000
	H60, H65, H70, H16, D50, D55, D60, D16	1,9	15	1:3000
	H75, H80, H14, D65, D70, D75, D14	1,8	14	1:3000
	H85, H90, H13, H12, D80, D85, D90, D13, D12	1,6	11	1:3000
	H10, D10	1,1	9	1:3000
	H21	3,1	20	1:4000
	H35, H40, H45, H20, D21	2,8	16	1:4000
ILTAPÄIVÄ	H50, H55, H18 D35, D40; D45, D20, D18	2,4	16	1:4000
	H60, H65, H70, H16, D50, D55, D60, D16	1,9	15	1:3000
	H75, H80, H14, D65, D70, D75, D14	1,9	10	1:3000
	H85, H90, H13, H12, D80, D85, D90, D13, D12	1,4	15	1:3000
	H10, D10	1,2	11	1:3000

Radan pituus lyhintä reittiä pitkin on taulukon ratapituutta 200 m – 800 m pitempi.